



Упражнение 2. Управление автоматическим запуском и целями в RedOS 7.

Упражнение выполняйте на машине **cli**.

1. С помощью команды **systemctl** проверьте статус демона **cups**.
2. С помощью команды **systemctl** проверьте настройку автоматического запуска демона **cups**.
3. С помощью команды **systemctl** остановите демон **cups**.
4. С помощью команды **systemctl** отключите автоматический запуск демона **cups**.
5. Перезапустите систему и убедитесь, что демон **cups** не запустился.
6. Смените цель загрузки системы на многопользовательскую.
7. Перезапустите систему и убедитесь, что загружена многопользовательская цель.
8. Верните все настройки в исходное состояние.

systemd

Ответы к упражнению 2. Управление автоматическим запуском и целями в RedOS 7.

Упражнение выполняйте на машине **cli**.

1. С помощью команды **systemctl** проверьте статус демона **cups**.

```
# systemctl status cups
```

2. С помощью команды **systemctl** проверьте настройку автоматического запуска демона **cups**.

```
# systemctl is-enabled cups
```

3. С помощью команды **systemctl** остановите демон **cups**.

```
# systemctl stop cups
```

4. С помощью команды **systemctl** отключите автоматический запуск демона **cups**.

```
# systemctl disable cups
```

5. Перезапустите систему и убедитесь, что демон **cups** не запустился.

```
# systemctl status cups
```

```
...
```

```
# systemctl status cups
```

6. Смените цель загрузки системы на многопользовательскую.

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

7. Перезапустите систему и убедитесь, что загружена многопользовательская цель.

```
# systemctl status cups
```

```
...
```

```
# systemctl get-default
```

8. Верните все настройки в исходное состояние.

```
# systemctl set-default graphical.target
```